



Montage vejledning



**Trådløst kamera:**

Billedapparat: CMOS
Opløsning: PAL: 628x582
TV-system: PAL / NTSC
Horisontal opløsning: 380 TV-linjer
Synsvinkel: 62 grader
Minimum belysning: 1,5 Lux / F1.5 & 0 Lux (IR ON)
Automatisk forstærkning: Automatisk
Trådløst frekvensbånd: ISM 900MHz-1200MHz
Sendestyrke: 10 mW
Nattesynsafstand: 0,5M
Strømforsyning: AC-DC-adapter (DC8V 500mA)

Trådløs modtager:

Strøm: AC-DC adapter (DC > 12V 800mA)
Nuværende: 400mA
Strømforbrug: Ca. 3W
Arbejdstemperatur: -10C > 50C / -14F > 122F
Opbevaringstemperatur: -40C > 85C / -40F > 185F
Driftfugtighed: 85% RF
Moduleringstilstand: FM
Frekvensbånd: ISM 900 MHz ~ 1200 MHz
Centerfrekvens: 480 MHz
Antenne: 50 ohm F-stik
Modtagelse af følsomhed: <-75dBm

IMBU IVS
Nordgade 17
8920 Randers NV

mail@imbu.dk
Tel.: +45 71 99 10 84

CVR: DK40193782

www.imbu.dk
